

RESINA RECICLADA PEBDL BOOMERA – SL 20P30CN

Descrição

Resina Linear reciclada para extrusão geral de filmes.



Aplicações

Pode ser usada em misturas com PEBD, PEBDL e ou PEAD.

Os filmes produzidos com essa resina apresentam boas propriedades mecânicas, transparência, com nível de gel aceitável e muito boa processabilidade.

Recomendada para extrusão em espessuras superiores a 25 micra em formulações com até 50% com resina virgem.

Possui coloração levemente acanelada. Quando aplicada em misturas de até 50% com resinas virgens em filmes a coloração tem boa transparência.

Indicado para filmes mono e coex canelinha e coloridos em aplicações como sacos e filmes de uso geral. Pode ser usado em misturas para produção de filmes stretch.

Especificações

Características	Unidade	Mínimo	Máximo
Índice de Fluidez	g/10min	2,00	3,00
Densidade	g/cm ³	0,920	0,940
Umidade	%	0,05	0,20

Armazenamento

Essa resina é oferecida em sacos de 25kg e Big bags de 1.000 kg e deve ser armazenada em área interna, em local fresco, ventilado e iluminado. As áreas de armazenagem devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras para evitar a presença e proliferação de insetos e roedores.

Observações Finais:

1. Este documento é confidencial, não devendo ser compartilhado com terceiros.
2. As informações aqui contidas são dadas de boa-fé, indicando valores típicos obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou como garantia. Apenas as propriedades e os valores que constam no Relatório Técnico devem ser considerados como garantia do produto.
3. Os valores constantes nesse documento poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Boomera.
4. Esse produto não é classificado como substância perigosa, mas não deve ser utilizado para aplicações nos setores médico e/ou farmacêutico ou qualquer outra aplicação com restrição de uso segundo as legislações vigentes.